

STRIPP®-S3AI

TUOTESELOSTE

STRIPP® ON REKISTERÖITY TUOTENIMI ENVIROSTRIPP CHEMICALS OY:N TEOLLISTEN MAALIEN JA LIIMOJEN LUONNONMUKAISELLE JA BIOLOGISESTI HAJOAVALLE POISTOAINEELLE.

KÄYTTÖALUEET

Yleistä	Stripp-S3 AI on uusi, ainutlaatuinen vesipohjainen tuote (>50 % vettä) joka on kehitetty erityisesti poistamaan jauhemaalaa ja E-coatings. Uusi koostumus yhdistää toimivuuden ja ympäristöystävälliset ominaisuudet aivan uudella tavalla, vähentäen päästöjä ilmaan ja veteen. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sisältö on <25 % uudessa, valmiiksi sekoitetussa Stripp-S3 AI:ssä.
Maalit ja muut pinnoitteet	Stripp-S3 AI on tarkoitettu jauhemaalien, E-coatings ja niiden yhdistelmien poistamiseen.
Pohjamateriaali	Stripp-S3 AI ei vaikuta alumiiniin tai ruostumattomaan teräkseen. Sillä on lievä syövyttävä vaikutus teräkseen ja joihinkin muihin kevytmetalleihin, mikäli ilmaan pääsee vetykaasua.
Käyttöalueet	Stripp-S3 AI on tarkoitettu tuotantolaitteiden sekä valmistettujen osien uudelleen puhdistukseen.

TUOTESELOSTE

Sisältö	Stripp-S3 AI on vesipohjainen tuote johon on lisätty bentsyylialkoholia ja pinta-aktiivisia aineita.
Koostumus	Stripp-S3 AI myydään tiivisteenä ja laimennetaan tavallisella vedellä. Lopullisesta koostumuksesta tulee homogeenistä >70°C.
Esikäsitteily	Stripp-S3 AI esivalmistellaan lisäämällä uutta Stripp-S3 AI:tä.
Ominaisuudet	Stripp-S3 AI on helposti biohajoavaa.

KÄYTÄNNÖLLISTÄ TIETOA

Sekoitus	Tiivistetty Stripp-S3 AI sekoitetaan 1:1 tavalliseen veteen (1 osa S3 AI:tä ja 1 osa vettä).
Varusteet	Stripp-S3 AI:tä käytetään lämpimissä, lämpöeristetyssä ja termostaatein säädelyssä tankeissa. Huolehdi tuuletuksesta.
Lämpötila	Suosittelava käyttölämpötila on 75-80°C.
Käyttöohje	Käsiteltävät osat upotetaan lämmitettyyn kylpyyn. Vanhan pinnoitteen irtoamisaika riippuu ko. pinnoitteen tyypistä ja paksuudesta sekä pohjamateriaalista. Lopuksi osat huuhdellaan vedellä. Joissain tapauksissa harjaus tai painepesu on suositeltavaa.
Menekki	Suurin osa menekistä koostuu haihtuvasta vedestä, tämän vuoksi veden pitoisuutta pitää jatkuvasti säädellä. Veden pitoisuuden säätämisen jälkeen samansuuruiset osat tavallista vettä ja Stripp-S3 AI:tä lisätään alkuperäiselle tasolle..
Ylläpito	Kylvyn hyvää perus käyttöikää voi pidentää huoltotoimenpiteillä, kuten siivoamisella ja tuoreen nesteen lisäämisellä. Yksinkertaista Quick test-pakkausta voidaan käyttää määrittelemään veden osuus liuoksesta, tämä pakkaus sisältää ohjeet kuinka palauttaa veden määrä tarvittavalle tasolle.

Fyysiset ominaisuudet

Kiehumispiste	>100°C
Leimahduspiste	>100°C
pH	~2,5
Tuotemerkintä	Haitallista
Stripp-S3 AI on kemiallisesti ja termisesti vakaata.	
Stripp-S3 AI on helposti biohajoavaa.	

Turvallisuusohjeet

Haitallista - Haitallista hengitettynä ja nieltynä.
Ärsyttävää silmille ja iholle.
Käytä asianmukaisia suojavälineitä, vähintäänkin suojakäsineitä ja suojalaseja.
Huolehdi kunnollisesta tuuletuksesta.
Lisätietoja löydät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tämä tieto perustuu tämänhetkiseen tietämukseemme ja tämän vuoksi ei poissulje poikkeavia ominaisuuksia. Tuotteemme vastaanottajat ovat velvollisia tarkistamaan tämänhetkisen lain ja säädökset. Kaikkia kemikaaleja tulee käsitellä hyvän teollisen käsittelytavan mukaisesti.