

STRIPP®-T2G

TUOTESELOSTE

STRIPP® ON REKISTERÖITY TUOTENIMI ENVIROSTRIPP CHEMICALS OY:N TEOLLISTEN MAALIEN JA LIIMOJEN LUONNONMUKAISELLE JA BIOLOGISESTI HAJOAVALLE POISTOAINEELE.

KÄYTTÖALUEET

Yleistä	Stripp-T2G on uusi ja ainutlaatuinen vesipohjainen tuote(>50 % vettä), joka on yhtä tehokas kuin täysin liuotepohjaiset vastaavat tuotteet. Patentoitu koostumus yhdistää toimivuuden ja ympäristöystävälliset ominaisuudet aivan uudella tavalla, vähentäen päästöjä ilmaan ja veteen. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sisältö on <30% uudessa, valmiiksi sekoitetussa Stripp-T2G:ssä.
Maalit ja muut pinnoitteet	Stripp-T2G on kehitetty poistamaan 1- ja 2-komponenttisia vesi- tai liuotepohjaisia märkämaaleja sekä elektrolyyttisiä päällysteitä. Jotkin jauhomaalit, kuten epoksi- ja uretaanipohjaiset voidaan myös poistaa.
Alusrakenteet	Stripp-T2G:llä ei ole haittavaikutuksia teräkseen tai ruostumattomaan teräkseen, mutta saattaa aiheuttaa lievää syöpymistä alumiiniin, sinkkiin, kupariin ja kupariseoksiin koska jossain tapauksissa saattaa syntyä vetykaasua.
Käyttöalueet	Stripp-T2G on tarkoitettu tuotantolaitteiden sekä valmistettujen osien uudelleen puhdistukseen.

TUOTESELOSTE

Sisältö	Stripp-T2G on vesipohjainen tuote johon on lisätty bentsyylialkoholia ja pinta-aktiivisia aineita.
Koostumus	Stripp-T2G myydään tiivisteinä ja laimennetaan tavallisella vedellä. Lopullisesta koostumuksesta tulee homogeenistä >70°C.
Esikäsitely	Stripp-T2G esikäsitellään Stripp-T2G:llä ja tavallisella vedellä.
Ominaisuudet	Stripp-T2G on helposti biohajoavaa.

KÄYTÄNNÖLLISTÄ TIETOA

Sekoitus	Tiivistetty Stripp-T2G sekoitetaan 1:1 tavalliseen veteen (1 osa T2G:tä ja 1 osa vettä).
Varusteet	Stripp-T2G:tä käytetään lämpimissä, lämpöeristetyssä ja termostaatein säädelyissä tankeissa. Huolehdi tuuletuksesta.
Lämpötila	Suosittelava käyttölämpötila on 80°C.
Käyttöohje	Käsiteltävät osat upotetaan lämmitettyyn kylpyyn. Vanhan pinnoitteen irtoamisaika riippuu ko. pinnoitteen tyypistä ja paksuudesta sekä pohjamateriaalista. Lopuksi osat huuhdellaan vedellä. Joissain tapauksissa harjaus tai painepesu on suositeltavaa.
Menekki	Suurin osa menekistä koostuu haihtuvasta vedestä, tämän vuoksi veden pitoisuutta pitää jatkuvasti säädellä. Veden pitoisuuden säätämisen jälkeen samansuuruiset osat tavallista vettä ja Stripp-T2G:tä lisätään alkuperäiselle tasolle.
Ylläpito	Kylvyn hyvää peruskäyttöä voi pidentää huoltotoimenpiteillä, kuten siivoamisella ja tuoreen nesteen lisäämisellä. Yksinkertaista Quick test-pakkausta voidaan käyttää määrittelemään veden osuus liuoksesta, tämä pakkaus sisältää ohjeet kuinka palauttaa veden määrä tarvittavalle tasolle.

Fyysiset ominaisuudet

Kiehumispiste	>100°C
Leimahduspiste	>100°C
pH	~11
Tuotemerkintä	Haitallista
Stripp-T2G on kemiallisesti ja termisesti vakaata.	
Stripp-T2G on helposti biohajoavaa.	

Turvallisuusohjeet

Haitallista - Haitallista hengitettynä ja nieltynä.
Ärsyttävää silmille ja iholle.
Käytä asianmukaisia suojavälineitä, vähintäänkin suojakäsineitä ja suojalaseja.
Huolehdi kunnollisesta tuuletuksesta.
Lisätietoja löydät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tämä tieto perustuu tämänhetkiseen tietämyksemme ja tämän vuoksi ei poissulje poikkeavia ominaisuuksia. Tuotteemme vastaanottajat ovat velvollisia tarkistamaan tämänhetkisen lain ja säädökset. Kaikkia kemikaaleja tulee käsitellä hyvän teollisen käsittelytavan mukaisesti.